

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค



ออกแบบมาเพื่อ ทุกไร่นา

มีความคล่องตัวในการทำงาน
พร้อมลุยทั้งในนาข้าวและนาแห้ง



จับสบายได้ ตลอดวัน

ที่นั่งคนขับออกแบบมาเพื่อ
ให้ความสะดวกสบายสูงสุด
ระหว่างการจับพื้



ประหยัดน้ำมัน ลดต้นทุน

ด้วยอัตราการสิ้นเปลือง
เฉลี่ย 1.40-1.60 ลิตรต่อไร่
สำหรับการไถดินนาข้าว*

* จากการทดสอบการทำงานจริงของรถแทรกเตอร์ รุ่น 3036E กับจอมหมุนพรวนดิน โดยกลุ่ม วิศวกรของ จอห์น เดียร์ส ในเดือนกรกฎาคม 2558 ผลของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่กล่าวข้างต้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดิน อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้และวิธีการใช้งานรถแทรกเตอร์ เช่น การจับพื้และควบคุมรถแทรกเตอร์ นอกจากนี้ ผลของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่กล่าวข้างต้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆ



บริษัท จอห์น เดียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง 103202 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Call Center : 02 676 9740



JohnDeere



John Deere Thailand

www.deere.co.th

รุ่น	3036E
เครื่องยนต์	
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ ไทริคอินเจคชั่น
ระบบประจุอากาศ	ประจุอากาศด้วยตัวเอง
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร)	1.64
แรงม้าสูงสุด (แรงม้า)	36
พิกัดความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)	2,800
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	38.5
ระบบส่งกำลัง	
ชนิดของระบบส่งกำลัง	คอลลาร์ชิฟต์
จำนวนเกียร์ (เกียร์เดินหน้า x เกียร์ถอยหลัง)	8 x 8
ชนิดชุดเกียร์เปลี่ยนทิศทาง	ซิงค์ รีเวอร์สเซอร์
คลัตช์	คลัตช์เดี่ยวแบบแห้ง
ระบบพื้ไถ	
ชนิดชุดพื้ไถ	พื้ไถคู่
ความเร็วรอบพื้ไถ ณ รอบเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที)	540@2,500, 540E@1,975
ระบบไฮดรอลิก	
อัตราการไหลน้ำมันไฮดรอลิก (ลิตรต่อนาที)	19.5
อัตราการไหลน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (ลิตรต่อนาที)	13.6
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม)	910
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด	CAT 1
ชุดเพลาลูกเบี้ยวขับเคลื่อนล้อหน้า	
ชนิดชุดเพลาลูกเบี้ยวขับเคลื่อนล้อหน้า	แบบเพลาดังพร้อมด้วยซิลคัมล้อแบบโลหะ
ระบบพวงมาลัยและเบรก	
ชนิดของระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์
ชนิดของระบบเบรก	ระบบเบรกแบบเปียก
ล้อและยาง	
ล้อหน้า(นิ้ว)	8 x 16, ความหนาผ้าใบ 4 ชั้น
ล้อหลัง(นิ้ว)	12.4 x 24, ความหนาผ้าใบ 4 ชั้น
ขนาดและน้ำหนัก	
น้ำหนักไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง (กิโลกรัม)	1,276
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)	1,574
ความยาวไม่รวมน้ำหนักถ่วงหน้า (มม.)	2,919
ความกว้างรวม (มม.)	1,455
ความสูงรวมคานนิรภัย (มม.)	2,320
ความสูงใต้ท้องรถวัดจากพื้นถึงชุดต่อพ่วงลาก (มม.)	290

3036E 36 HP/2PA_JUN 2018

SIZE A4 21X29.7 cm

3036E *ลุย...แรงทุกสภาพไร่นาไทย*



JOHN DEERE



SIZE A4 21X29.7 cm