

New Model
สปีดสเตอร์ **6B** ซีรีส์



	6095B	6110B	6120B	6135B	6140B	6150B
	ห้องโดยสารแบบปรับอากาศ					
เครื่องยนต์						
ผู้ผลิต	จอห์น เดียร์					
รูปแบบ	ดีเซล 4 จังหวะ- 4 สูบ ทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์				ดีเซล 4 จังหวะ- 6 สูบ ทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์	
ปริมาตรกระบอกสูบ	4500 ซีซี				6800 ซีซี	
ระบบปั๊มและฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	ปั๊มแบบโรตารี, ไตรคิกอินเจกชั่น	คอมมอนเรลแรงดันสูง				
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านรังผึ้ง ควบคุมอุณหภูมิด้วยวาล์วน้ำ					
แรงม้าสูงสุด	95 แรงม้า	114 แรงม้า	124 แรงม้า	139 แรงม้า	145 แรงม้า	156 แรงม้า
แรงบิดสูงสุดที่ 1600 รอบต่อนาที	375 นิวตันเมตร	452 นิวตันเมตร	493 นิวตันเมตร	562 นิวตันเมตร	602 นิวตันเมตร	
พิกัดรอบเครื่องยนต์สูงสุด	2200 รอบต่อนาที					
ระบบกรองอากาศ	กรองอากาศแห้ง 2 ชั้น พร้อมตัวจับการอุดตัน	กรองอากาศแห้ง 2 ชั้น แบบรังผึ้ง PowerCore				
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	160 ลิตร	220 ลิตร			250 ลิตร	
ระบบส่งกำลัง						
ชนิดของระบบส่งกำลัง	ระบบเกียร์ท็อปชาร์พซิงโครไนท์ / เกียร์เพาเวอร์ซีรีส์เซอร์				เกียร์เพาเวอร์ซีรีส์เซอร์	
จำนวนเกียร์ (เต็มหน้า X กอยหลัง)	12X4 เกียร์ / 12X12 เกียร์ + 6X6 เกียร์ จำเพาะ					
ชนิดชุดคลัตช์	คลัตช์โลหะ-คู่ แบบแห้ง / คลัตช์แบบเปียก				คลัตช์แบบเปียก	
ระบบพ่วงท้าย	เพื่อง่ายเพลาตรงส่งกำลังแบบพ่วงจักรวาล มีระบบล็อกเพลาท้าย					
ระบบพื้ที่ไถ						
ประเภทพื้ที่ไถ	แบบอิสระ-					
ชนิดชุดเพลาพื้ที่ไถ	เพลาพื้ที่ไถแบบมาตรฐาน 6 ร่อง / 21 ร่อง					
ระบบส่งงานพื้ที่ไถ	กลไก / วัลส์โคร - ไฮดรอลิก					
จำนวนความเร็วพื้ที่ไถ	2 ระดับ โดยการสลับปลายเพลา PTO					
ความเร็วรอบพื้ที่ไถ	เพลาพื้ที่ไถ 6 ร่อง 540 รอบต่อนาที / เพลาพื้ที่ไถ 21 ร่อง 1,000 รอบต่อนาที					
ที่ร่อนเครื่องยนต์ 2,200 รอบต่อนาที						
ระบบพวงมาลัยและเบรก						
ชนิดของระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอสแตติก ปรับตั้งได้					
ชนิดของระบบเบรก	เบรกจานหลายแผ่น เช็คน้ำมัน แยกการทำงานซ้ายขวาได้					
ชุดเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า						
ชนิดชุดเพลาขับเคลื่อนล้อหน้า	แบบเปิด มีระบบล็อกพ่วงขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Limited Slip)					
ระบบไฮดรอลิก						
ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง	ระบบธรรมดา , ระบบอัตโนมัติ , ระบบผสม					
ชนิดปืนไฮดรอลิก	แบบพ่วง					
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกรวม	50 ลิตรต่อนาที	60 ลิตรต่อนาที				
มาตรฐานแยกอุปกรณ์ต่อพ่วง	CAT II					
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	4,100 กิโลกรัม	5,400 กิโลกรัม				
ระบบไฟฟ้า						
แบตเตอรี่	12 โวลต์					
ไดชาร์จ	12 โวลต์ 90 แอมป์					
ล้อ						
กระด-ล้อหน้า	320/85R24 นิ้ว	380/85R24 นิ้ว			380/85R24 นิ้ว	420/70R24 นิ้ว
กระด-ล้อหลัง	420/85R34 นิ้ว	420/85R38 นิ้ว			460/85R38 นิ้ว	520/70R38 นิ้ว
ขนาดและน้ำหนัก						
น้ำหนักโปรวนน้ำมันเชื้อเพลิง	4,170 กิโลกรัม	4,400 กิโลกรัม	4,520 กิโลกรัม		4,860 กิโลกรัม	4,910 กิโลกรัม
ระยะห่างช่วงล้อหน้า - หลัง	2,310 มิลลิเมตร	2,560 มิลลิเมตร		2,677 มิลลิเมตร		
ความยาวโปรวนหลักทั้งหน้า	4,655 มิลลิเมตร	4,835 มิลลิเมตร		4,970 มิลลิเมตร		
ความกว้างรวม	2,220 มิลลิเมตร	2,300 มิลลิเมตร				
ความสูงรวม	2,690 มิลลิเมตร	2,740 มิลลิเมตร			2,765 มิลลิเมตร	
ความสูงใต้ท้องรถ	407 มิลลิเมตร	457 มิลลิเมตร			494 มิลลิเมตร	

โกลบอล พลิก เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

283/54 อาคารโอมเพลสออฟฟิศบิล্ডิง ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110